KARTA TECHNICZNA

Silicone Lubricant (aerozol)

redukuje opór i tarcie materiału

Charakterystyka

Silicone Lubricant jest doskonałym uniwersalnym smarem silikonowym eliminującym tarcie i opory materiału. Środek znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, wszędzie tam gdzie występują problemy z przyczepnością lub dużym tarciem.

Cechy szczególne

- doskonały środek nadający poślizg
- nieagresywny
- bezbarwny, nie pozostawia śladów
- szeroki zakres temperatury pracy (od –50°C do 200°C)
- uniwersalne zastosowanie przy cięciu, szyciu, przesuwaniu itd

Stosowanie do

- maszyny do szycia,
- stoły do cięcia bel materiału,
- gilotyny,
- noże,
- ostrza tnące,
- cięcie pianki

Sposób użycia

- Nanosić cienką warstwę ciągłym strumieniem z odległości ok. 25 do 30 cm.
- Nadmiar usunąć za pomocą czystej szmatki.

Dane techniczne:

Wygląd: ..... bezbarwna ciecz
Zapach ..... rozpuszczalnika
Ciężar właściwy.....0,709 g/cm3
Ciśnienie .....3,5 bar
Szybkość wypływu .....0,9 g/sek
Rozpuszczalność: .....nierozpuszczalny w wodzie,
rozpuszczalny w rozpuszczalnikach
Temperatura pracy:..... od -50 do 200°C
Palność ..... łatwopalny
Pakowanie: ..... aerozol 500 ml

Przechowywać w temperaturze do 50ºC, z dala od źródeł ciepła i ognia. Produkt w powyższych
warunkach może być przechowywany co najmniej 72 miesiące.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.