

KARTA TECHNICZNA

Silicone FG (aerozol)

uniwersalny smar silikonowy do stosowania w przemyśle spożywczym

Charakterystyka

Silicone FG smaruje, zabezpiecza, chroni przed wilgocią i odnawia powierzchnie. Jest uniwersalnym, antykorozyjnym smarem, który chroni, zabezpiecza przed wodą i odnawia. Zapewnia znakomite smarowanie plastików wykazuje również doskonałe własności rozdzielające. Stanowi mieszaninę stabilnych olei silikonowych wysokiej jakości.

Cechy szczególne

- tworzy bezbarwną, nie twardniejącą warstwę,
- wysoce wodoodporny, wypiera wodę z powierzchni szklanych, ceramiki, tkanin i skóry,
- eliminuje skrzypienie, zacinalanie się i sklejanie,
- chroni powierzchnie metalowe, plastikowe, gumowe,
- niskie napięcie powierzchniowe umożliwia lepsze pokrywanie powierzchni i głębszą penetrację,
- efektywna praca w szerokim zakresie temperatur (od -40°C do +200°C),
- znakomite własności rozdzielające,
- wyposażony w zawór 360° umożliwiający aplikację do góry dnem

Stosowanie do:

- ochrony gumowych uszczelek (zapobiega twardnieniu i przymarzaniu),
- połączeń plastikowych (zapobiega pęcznieniu i zakleszczaniu),
- smarowania połączeń z różnych materiałów np. metal/plastik, plastik/plastik, metal/guma,
- smarowania narzędzi, podnośników, zamków, zatrzasków, przełączników, regulatorów, zamków błyskawicznych, sprężyn i krążków,
- jako środek rozdzielający w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy

Sposób użycia

- nałożyć cienką, równomierną warstwę na powierzchnie przeznaczoną do smarowania lub ochrony,
- aby dotrzeć w trudno dostępne miejsca zastosować rurkę przedłużającą,
- w razie potrzeby nałożyć ponownie,
- bezpieczny dla większości plastików i gumy (zrobić test przed użyciem),
- usuwanie przy pomocy Ambersil Amberklene FG

Dane techniczne:

Wygląd: bezbarwna ciecz
Ciężar właściwy (25°C): 0,78 g/cm³
Rozpuszczalność: słaba w wodzie
pH: 7
Temperatura pracy: od -40 do 200°C
Pakowanie: aerozol 500 ml



Przechowywać w temperaturze do 50°C, z dala od źródeł ciepła i ognia. Produkt w powyższych warunkach może być przechowywany co najmniej 72 miesiące

Ostrzeżenia: Nie używać do urządzeń pod napięciem!

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.